

L形側溝 (ロング)

呼び名	種類	有効幅	全高	長さ	参考重量
500BA	標準	500	320	2000	614 kg
	デレネータ	500	320	2000	606 kg

(標準型には縦孔がありません) (縦孔の位置は指定できます)

側面図

A=0.1307 m²

S=1/20 ※オプションで反射板付き、雑草防止機能付きも選べます。

呼び名	種類	有効幅	全高	長さ	参考重量
500BA	乗入れ	500	170	2000	472 kg

側面図

A=0.1006 m²

S=1/20 ※オプションで雑草防止機能付きも選べます。

呼び名	種類	有効幅	全高	長さ	参考重量	特徴
500BA	左上り	500	320	2000	595 kg	右側面から左側面に向かって縁石部が上り勾配になっています

側面図

正面図

■左側面図 (標準型と同じです)
(右側面は乗入れ型と同じです)

接合用インサート (M12)

S=1/20 ※オプションで反射板付き、雑草防止機能付きも選べます。

呼び名	種類	有効幅	全高	長さ	参考重量	特徴
500BA	右上り	500	320	2000	595 kg	左側面から右側面に向かって縁石部が上り勾配になっています

側面図

正面図

■左側面図 (乗入れ型と同じです)
(右側面は標準型と同じです)

接合用インサート (M12)

S=1/20 ※オプションで反射板付き、雑草防止機能付きも選べます。

※ ()内の寸法はエプロン高によって変わります。500BBは50mm、500BCは100mm それぞれ高くなります。

L形側溝 (ロング)

呼び名	種類	有効幅	全高	長さ	参考重量	特徴
500BA	排水口	500	320	2000	554 kg	下に「L形側溝/ます」を設置して排水します

側面図

正面図

接合用インサート (M12)

開口部断面図

平面図

グレーチング (T-25) (180度開閉可能)

S=1/20

※オプションで反射板付き、雑草防止機能付きも選べます。

呼び名	種類	有効幅	全高	長さ	参考重量	特徴
500BA	水抜き	500	320	2000	602 kg	路面排水ますを使わず、水抜き孔から直接排水します

側面図

正面図

接合用インサート (M12)

水抜き部断面図

平面図

S=1/20

※オプションで雑草防止機能付きも選べます。

※ ()内の寸法はエプロン高によって変わります。500BBは50mm、500BCは100mm それぞれ高くなります。

L形側溝 (ロング)

呼び名	種類	有効幅	全高	長さ	参考重量
500CA	標準	500	370	2000	664 kg
	デレネータ	500	370	2000	655 kg

(標準型には縦孔がありません) (縦孔の位置は指定できます)

側面図

A=0.1414 m²

S=1/20 ※オプションで反射板付き、雑草防止機能付きも選べます。

呼び名	種類	有効幅	全高	長さ	参考重量
500CA	乗入れ	500	170	2000	477 kg

側面図

A=0.1015 m²

S=1/20 ※オプションで雑草防止機能付きも選べます。

呼び名	種類	有効幅	全高	長さ	参考重量	特徴
500CA	左上り	500	370	2000	632 kg	右側面から左側面に向かって縁石部が上り勾配になっています

側面図

正面図

■左側面図 (標準型と同じです)
(右側面は乗入れ型と同じです)

接合用インサート (M12)

S=1/20 ※オプションで反射板付き、雑草防止機能付きも選べます。

呼び名	種類	有効幅	全高	長さ	参考重量	特徴
500CA	右上り	500	370	2000	632 kg	左側面から右側面に向かって縁石部が上り勾配になっています

側面図

正面図

■左側面図 (乗入れ型と同じです)
(右側面は標準型と同じです)

接合用インサート (M12)

S=1/20 ※オプションで反射板付き、雑草防止機能付きも選べます。

※ ()内の寸法はエプロン高によって変わります。500CBは50mm、500CCは100mm それぞれ高くなります。

L形側溝 (ロング)

呼び名	種類	有効幅	全高	長さ	参考重量	特徴
500CA	排水口	500	370	2000	604 kg	下に「L形側溝/ます」を設置して排水します

側面図

正面図

開口部断面図

平面図

※オプションで反射板付き、雑草防止機能付きも選べます。

S=1/20

呼び名	種類	有効幅	全高	長さ	参考重量	特徴
500CA	水抜き	500	370	2000	651 kg	路面排水ますを使わずに、水抜き孔から直接排水します

側面図

正面図

水抜き部断面図

平面図

※オプションで雑草防止機能付きも選べます。

S=1/20

※ ()内の寸法はエプロン高によって変わります。500CBは50mm、500CCは100mm それぞれ高くなります。