

# L形擁壁（YLウォール）

- 「YLウォール」は山形県コンクリート製品工業協同組合の規格製品です。  
（呼び名500の製品については当社のオリジナル規格です）
- 設計荷重は $1\text{t/m}^2$ ですので車道や歩道の設置及び拡幅に使う事ができます。
- 山形県は「宅地造成等規制法」によって規制される地域がありませんので、宅地造成などにも使えます。
- 長さが1mの製品や90度コーナー用の製品もあります。

寸法の単位は(mm)、参考重量の単位は(kg)です。

No.	呼び名	壁高	底幅	縦壁等厚長	底版等厚長	長さ	重量	B <sub>g</sub>	t <sub>s</sub>	h <sub>s</sub>	区分
1	500*	500	400	350	250	2000	285	600	200	200	AB
2	750	750	750	200	300		565	950	200	300	AB
3	1000	1000	850	450	400		680	1050	200	550	AB
4	1250	1250	1000	200	300		1085	1200	200	700	AB
5	1500	1500	1150	450	450		1235	1350	300	900	AB
6	1750	1750	1300	200	250		1760	1500	300	950	AB
7	2000	2000	1450	450	400		1910	1650	400	1150	AB
8	2250	2250	1600	200	200		2555	1800	400	1300	AM
9	2500	2500	1750	450	350		2710	1950	400	1500	AM
10	2750	2750	1900	200	150		3550	2100	400	1500	AM
11	3000	3000	2050	450	300		3710	2250	400	1700	AM

## 標準施工図

